EXTRAIT (document original : 82 pages)

Session 2 : Apprendre aux ordinateurs à apprendre

Stage d'initiation à l'intelligence artificielle --- IPESUP

GROUPE
Ipesup

Ipesup ■ Prépasup ■ Optimal Sup-Spé

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

Comment apprendre à
répondre à des questions
?

01

ALGORITHME D'APPRENTISSAGE

Comment trouver un
modèle qui colle aux
données d'entraînement ?

02

AUTRES TYPES D'APPRENTISSAGE

Que faire quand
l'apprentissage supervisé
n'est pas adapté ?

03

EXTRAIT (document original : 82 pages)

SOMMAIRE

04

L'HISTOIRE DES RÉSEAUX DE NEURONES

Les algorithmes derrière la
plupart des succès de l'IA
moderne

05

DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX

Les différents types
d'architecture

A background graphic consisting of a network of interconnected nodes and lines, resembling a graph or a neural network structure, rendered in a light gray color.

EXTRAIT (document original : 85 pages)

01

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

Comment apprendre à répondre à des questions ?

EXTRAIT (document original : 82 pages)

L'apprentissage automatique (machine learning)

EXTRAIT (document original : 82 pages)

L'apprentissage supervisé : Questions et réponses

En **apprentissage supervisé**, l'algorithme doit répondre à des questions. Les données prennent la forme d'exemples de questions avec leurs réponses.

Exemples :

- Classification :
 - Dire à quelle classe (parmi "chat", "chien", "bateau", ...) une image appartient
 - Donner le style musical d'une chanson
- Régression :
 - Prédire le nombre de vues d'une vidéo
 - Calculer le niveau d'énergie associée à une configuration de molécule

EXTRAIT (document original : 85 pages)

Apprendre à répondre aux questions

EXTRAIT (document original : 82 pages)

Évaluer la réponse aux questions

Pour évaluer si l'algorithme a bien appris, il faut utiliser de nouvelles données que l'algorithme n'a jamais vu.

On découpe donc les données en **données d'entraînement** et en **données de test**. Un algorithme qui ne fait que mémoriser les réponses des exemples d'entraînement échouera, on dit qu'il ne **généralise** pas à de nouvelles questions.

EXTRAIT (document original : 85 pages)

L'apprentissage supervisé : l'algorithme à entraîner

Exemples de fonctions paramétrées

Linéaire / affine

Exemple : on doit prédire le prix P de revente d'un diamant en fonction de sa taille T . On peut modéliser cela par une relation affine

$$P = aT + b$$

Les paramètres a et b sont à ajuster.

Les polynômes sont des fonctions plus compliquées, avec plus de paramètres.

Dans l'exemple précédent, cela donne :

Polynômes

Réseaux de neurones

Chaque neurone implémente une fonction paramétrée simple (par exemple : linéaire ou affine). Les paramètres peuvent être vues comme les forces des connexions entre les neurones.

EXTRAIT (document original : 82 pages)

L'apprentissage, c'est de l'interpolation !

Interpolation et extrapolation

Étant donné des points et la valeur de la fonction en ces points, il s'agit d'estimer la valeur de la fonction pour des nouveaux points. Cela revient à proposer un modèle de la dépendance entre la question et la réponse (droite, parabole, ...).

Sous-, sur-apprentissage et généralisation

EXTRAIT (document original : 85 pages)

EXTRAIT (document original : 82 pages)

Résumé : erreur en fonction de la complexité du modèle

Compromis sur la complexité

Il y a un compromis à faire sur la complexité du modèle : trop simple ou trop compliqué, et l'erreur de test est grande. Il y a une complexité optimale entre les deux.

En statistiques, on étudiait déjà cela à la fin du XIX^{ème} siècle ! Quelle est la différence avec l'IA moderne ?

EXTRAIT (document original : 85 pages)

La généralisation, c'est plus compliquée que cela...

Phénomène de la “double descente”

En considérant des modèles de plus en plus complexes, l'erreur sur les données de test peut parfois redescendre, et atteindre une erreur plus faible que la première vallée. C'est dans ce régime qu'est l'IA moderne, et c'est lié avec ses performances spectaculaires.

Ce phénomène reste encore mal compris, et fait partie des questions de recherche ouvertes en IA.

EXTRAIT (document original : 85 pages)

Différences entre IA et statistiques

Un problème d'apprentissage est plus ou moins caractérisé par 3 nombres :

- Le nombre d'exemples d'entraînement n
- Le nombre de paramètres (degrés de liberté) du modèle p
- La dimension (taille) des données d'entrée d

Le cadre est celui du régime sous-paramétré : $p < n$.

Les données sont souvent en petite dimension : $d < 10$.

Cadre statistique classique (compris)

Le cadre est souvent celui du régime sur-paramétré : $p > n$.

Les données sont habituellement en grande dimension : $d > 10000$.

Cadre IA moderne (recherche active)

EXTRAIT (document original : 82 pages)

Dimension des données

Les données d'entrée (questions) prennent la plupart du temps la forme d'un tableau de nombres, ou **vecteur**.

- Pour une image, il s'agit de l'intensité de rouge, vert et bleu de chaque pixel (généralement 1 000 000 de pixels).
- Pour du son, il s'agit de la différence de pression de l'air à chaque instant (généralement 44 100 échantillons par seconde).

La **dimension** est la taille de ce tableau. L'IA traite souvent des données en haute dimension.

Exemple de données qui ne sont pas naturellement sous cette forme ?

EXTRAIT (document original : 82 pages)

La malédiction de la dimension

En grande dimension

En grande dimension, les notions de distances, de points proches, de volume, ne correspondent plus à notre intuition. Elles ont un comportement très différent de leurs équivalents en petite dimension.

Par exemple, dans une base de données d'images, il n'y a jamais deux images proches ! Notre intuition ne fonctionne donc plus

EXTRAIT (document original : 85 pages)

La malédiction de la dimension

En grande dimension

Prenons des points au hasard dans un carré et comptons la proportion qui est proche du centre.

Nous pouvons passer de la dimension 2 à la dimension 3 en regardant un cube. De même, on peut poser cette question en dimension supérieure.

EXTRAIT (document original : 85 pages)

Résumé de l'apprentissage supervisé

Données en **grande dimension** : problème difficile, intuition ne fonctionne plus.